

## VANNE D'EQUILIBRAGE TARAUEE

- PN 16, Corps de vanne en bronze rouge RG5 suivant DIN1705 avec prises de pression en laiton, insert en laiton avec joint torique EPDM et joint de siège PTFE, poignée plastique bleu



Ø pouce	Ø (mm)	KVS	Code
1/2	15/21	2,6	V5032Y0015B
3/4	20/27	6,5	V5032Y0020B
1	25/32	6,6	V5032Y0025B
1 1/4	33/42	21,9	V5032Y0032B
1 1/2	40/49	21,2	V5032Y0040B
2	50/60	41,5	V5032Y0050B

## BOITE DE CALORIFUGEAGE POUR VANNE TARAUEE

- Coquille en polyuréthane (chaud/froid)



Ø (mm)	Code
15/21	VA2510D015
20/27	VA2510D020
26/34	VA2510D025
33/42	VA2510D032
40/49	VA2510D040
50/60	VA2510D050

## VANNE D'EQUILIBRAGE A BRIDES

- Corps de vanne en fonte GG25, peint en bleu, tige en acier inoxydable avec joint de siège PTFE. Prises de mesure en laiton
  - DN50 : poignée en plastic noir
- A partir du DN65 : poignée en acier, peint en noir.**



DN	KVS	Code
50	48,5	V6000D0050A
65	74,4	V6000D0065A
80	111	V6000D0080A
100	165	V6000D0100A
125	242	V6000D0125A
150	372	V6000D0150A

## BOITE DE CALORIFUGEAGE POUR VANNE A BRIDES

- Coquille polyuréthane avec enveloppe PVC (chaud/froid)
- Densité 60Kg/m<sup>3</sup>



DN	Code
65	101065
80	101080
100	101100
125	101125
150	101150

## APPAREIL DE MESURE

### AVANTAGES

- Large écran couleur et retro éclairé
- Raccord SafeCon™ (raccordement rapide et simple avec toutes les nouvelles vannes Honeywell et adaptateur inclus pour les anciennes vannes)
- Imprimante en option
- Mise à jour, analyse et archivage, avec chargement possible sur PC via port USB
- Mesure en temps réel sur le PC via le port USB



## FONCTIONNALITES PRINCIPALES

- Mesure de débit en utilisant la base de données des vannes
- Mesure de débit en entrant directement la valeur de kV
- Mesure de température
- Test d'étanchéité
- Enregistrement de données
- Mesure de la pression différentielle
- Port USB pour échange de données
- Enregistrement des mesures

Code	Désignation
VA2510D015	Coquille d'isolation 1/2"
VA2510D020	Coquille d'isolation 3/4"
VA2510D025	Coquille d'isolation 1"
VA2510D032	Coquille d'isolation 1"1/4
VA2510D040	Coquille d'isolation 1"1/2
VA2510D050	Coquille d'isolation 2"
VA2601A008	Rallonge pour isolation longueur 45 mm
VA3600A008	Adaptateur équerre (x2)
VA3301A001	Adaptateur de mesure pour radiateur
VA3600C001	Adaptateur équerre (x2) a connexion rapide nouveau modèle
VM242A0101	Valise de mesure BasicMes2
VA8300A001	Clé pour vérifax

Code
VM242A0101

