



AVANTAGES

- Finition esthétique
- Flux tourbillonnaire à forte induction
- Réglage rapide et facile des modules
- Façade montée sur charnière : ouverture par simple pression

APPLICATION

- Diffusion d'air en chauffage et rafraîchissement dans les locaux tertiaires : bureaux, locaux commerciaux...

GAMME

- **PLAY-KLIN** : Diffuseur carré configurable à 1, 2, 3, 4 directions ou à jet hélicoïdal

DESCRIPTION

- Diffuseurs multidirectionnels à modules réglables manuellement, pour être utilisés entre 2,6 et 4 m de hauteur, accessibles frontalement sans outils, au moyen de verrous invisibles PUSH. **KLIN system** facilite la maintenance du diffuseur, conformément aux exigences des réglementations thermiques applicables.

Composition

- Diffuseur en acier galvanisé
- Modules réglables manuellement

Fixation

- 1) Equerre pour suspension au plafond

Finition


- **M9016** Peinture blanche similaire RAL 9016
- **R9010** Peinture blanche RAL 9010

ACCESSOIRES

- **PLK** Plénum à connexion supérieure
 - ...-R Régulateur de débit au col
 - .../L Connexion latérale
 - .../AIS/ Isolement thermo-acoustique


ENCOMBREMENT

PLAY-KLIN




	E	A	F
600	595	569	565
625	620	594	590

PLK-R



	E	F	D1	H	C
600	595	565	313	353	435
625	620	590	313	353	435

PLK/L-R



TARIF HT EN €

Dim mm	Play-Klin	PLK	PLK/AIS	PLK-R	PLK-R/AIS	PLK/L/	PLK-L/AIS	PLK/L-R	PLK-R-L/AIS	Lwa1 < 35 dB	Lwa1 = 40 dB	Lwa1 = 45 dB
600										360-470	565	680
625										360-470	565	680

SYSTEME KLIN

